



4 Kanal LCD RS485

Vibrasyon Bobini Sürücü Modülü

- Besleme : 220-230 VAC / 50-60 Hz
- Güç Tüketimi : 1W (Kontrolcü)
- Dijital Giriş : 5 Kanal (4x Bobin Sürüş 1x Opsiyonel)
- Sürülebilir AC Çıkış : 4 Kanal (Kanal Başı 1000W)
- Role Çıkışı : 1 Kanal (Kuru Kontak/Opsiyonel)
- Rampalı Kalkış : 0-5 Saniye
- Rampalı Duruş : 0-5 Saniye
- Frekans Atlama Özelliği : Var
- Kontrol Tipi : Faz Açısı Kontrolü
- Adresleme : Lcd Ekran Üzerinden Adreslenebilir
- Haberleşme Tepki Süresi :1ms
- Çalışma Sıcaklığı : -10...+70 °C
- Montaj Şekli : DIN Ray Montaj
- Haberleşme Hızı : Lcd Ekran Üzerinden Ayarlanabilir.
- Bağlantı Şekli : 5.08mm ve 3.81mm Geçmeli Klemens
- Garanti : 2 Yıl
- Stok kodu: RTL-LCDRV-4CH

Uygulama Alanları:

- Endüstriyel otomasyon sistemleri
- Vibrasyon Kontrol Sistemleri
- Uzaktan IO Çözümleri
- AC Driver

Açıklama : Bu modülde haberleşme özelliğini kullanmadan sadece lcd ekran üzerinden parametre ayarlarını yaparak kullanım sağlayabilirsiniz. 4 Kanal çıkışı birbirinden bağımsız olarak kullanmanıza olanak sağlar.

