

## 20A DC MOTOR SÜRÜCÜ MODÜLÜ



- Besleme Gerilimi: 12–48 VDC
- Motor Çıkışı: 20A Sürekli (40 Amp Anlık)
- Kontrol Metodu: Analog, RS485, Panel
- Sürüş Modu: İleri / Geri
- Çalışma Modu: Local (Panel), Remote (RS485)
- Haberleşme Protokolü: Modbus RTU
- Baudrate: Ayarlanabilir
- Slave ID: Panelden Ayarlanabilir
- Hız Kontrolü: 0–10V - 4-20mA Analog Giriş (Opsiyonel)
- Kalkış Rampası: 0–5 saniye Ayarlanabilir
- Duruş Rampası: 0–5 saniye Ayarlanabilir
- Akım Limiti: Ayarlanabilir (0-20.000 mA)
- Alarm Gecikme Süresi: 0-5 Saniye Ayarlanabilir
- Sert Fren (Dinamik Brake) Desteği : Var
- Bağlantı Şekli : 5.08mm ve 3.81mm Geçmeli Klemens
- Garanti : 2 Yıl
- Stok kodu: RBL-DCMDRV-1CH

### Uygulama Alanları:

- Otomasyon sistemleri
- Konveyör Sistemleri
- Vibrasyon Motorları
- DC Fan Kontrolü
- DC Aktüatörler

**Açıklama :** H-Bridge yapısı sayesinde ileri–geri sürüş ve dinamik frenleme imkanı sunar. Dahili akım ölçümü, ayarlanabilir akım limiti ve rampa kontrolü ile güvenli ve hassas hız kontrolü sağlar. Hem remote hem de local çalışma imkanı sunar.

